

KM-VB-9

Modul zum Anschluss von bis zu acht KM-I/O-Modulen an eine 68polige SCSI-II Buchse einer **wasco**® PCI-Einsteckkarte

wasco®

9 SCSI-II Buchsen

Rastfüße für Hutschienen



TECHNISCHE DATEN

Anschlussstecker

1 * 68polige SCSI-II Buchse zum Anschluss an eine PC-Einsteckkarte
8 * 68polige SCSI-II Buchse zum Anschluss von max. acht KM-Ein-/Ausgangsmodulen

Abmessungen

182 mm x 77 mm x 38 mm (l x b x h)
4lagige Multilayer-Platine

Gehäuse

Zähhartes Polyamid-Gehäuse mit Fußelementen zum Aufrasten auf DIN EN 50022, 50035 oder 50045 Tragschienen

Sonstiges


Sicherung für Spannungsversorgung
LED zur Spannungskontrolle

BESTELLINFORMATION


KM-VB-9 EDV-Nr. **A-488600**
Verbindungs-Modul

PASSENDES ZUBEHÖR

KM-DS68F75DS68 EDV-Nr. **A-489600**
KM-Verbindungsleitung (ca. 75 cm)
zur Verbindung beliebiger Module aus der KM-Serie über die Verbindungsmodule KM-VB-5 oder KM-VB-9



KM-DS68F50DS68 EDV-Nr. **A-489400**
KM-Verbindungsleitung (ca. 50 cm)
zur Verbindung beliebiger Module aus der KM-Serie über die Verbindungsmodule KM-VB-5 oder KM-VB-9



KM-DS68F25DS68 EDV-Nr. **A-489200**
KM-Verbindungsleitung (ca. 25 cm)
zur Verbindung beliebiger Module aus der KM-Serie über die Verbindungsmodule KM-VB-5 oder KM-VB-9



PASSENDES ZUBEHÖR

DS68R500DS68 EDV-Nr. **A-492800**
Verbindungsleitung (ca. 5 m) mit spezieller Verdrillung und Abschirmung zum Anschluss von KMDB-68 oder beliebiger KM-Module an eine 68polige SCSI-II Buchse



DS68R200DS68 EDV-Nr. **A-492400**
Verbindungsleitung (ca. 2 m) mit spezieller Verdrillung und Abschirmung zum Anschluss von KMDB-68 oder beliebiger KM-Module an eine 68polige SCSI-II Buchse



DS68R100DS68 EDV-Nr. **A-492200**
Verbindungsleitung (ca. 1 m) mit spezieller Verdrillung und Abschirmung zum Anschluss von KMDB-68 oder beliebiger KM-Module an eine 68polige SCSI-II Buchse



Das KM-Verbindungsmodul **KM-VB-9** ermöglicht den Anschluss verschiedener Modulkombinationen aus der **wasco**® KM-Serie. Es können bis zu acht gleiche oder unterschiedliche KM-Module zusammen an die 68polige SCSI-II Buchse einer **wasco**® PCI-Einsteckkarte, die über 16 bzw. 32 TTL-Eingänge und 16 bzw. 32 TTL-Ausgänge verfügt, angeschlossen werden. Zum Anschluss der einzelnen KM-Module an das Verbindungsmodul **KM-VB-9** sind speziell für die KM-Serie gefertigte Verbindungsleitungen mit drei unterschiedlichen Längen verfügbar. Über die Verbindungsleitungen **DS68R500DS68**, **DS68R200DS68** oder **DS68R100DS68** wird das **KM-VB-9** an die **wasco**® PCI-Karte angeschlossen.